dLAN® 500 AVmini Starter Kit

Stand: 04.05.12

Technische Angaben

Standards	Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 Clause 40, Auto MDI / X HomePlug AV, IEEE1901
Protokolle	CSMA/CA
Übertragungsgeschwindigkeit	500 Mbit/s
Übertragungsverfahren	Asynchron
Modulation	OFDM - 2600 Träger, 1536/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Datenweg	Ethernet <-> Stromnetz
Reichweite	300 m
Sicherheit	128Bit AES-Verschlüsselung über Stromnetz (per Tastendruck aktivierbar)
LEDs	▪ Power ▪ Ethernet (Link/Act) ▪ dLAN (Link/Act/Qualität)
dLAN-Anschluss	EURO-Netzstecker
Geräte-Anschluss	Ethernet RJ45
Leistungsaufnahme	0.1A mit ▪ Maximal 6W ▪ Typical 5W ▪ Stand-by 0.5W
Spannungsversorgung	AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
Temperatur	Lagerung: –25°C – 70°C Betrieb: 0°C – 40°C
Gewicht	103 g
Maße	80,2 x 65,8 x 29,1 mm
Umgebungsbedingungen	10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Systemvoraussetzungen	Ethernet-Schnittstelle
Betriebssysteme	Windows® XP$_{32*64bit}$, Windows® Vista$_{32/64bit}$, Windows® 7$_{32/64bit}$, Linux®, Mac OS® X
Zulassungen	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz: EN 55022, EN 50412, EN 60950

Vertriebsinformationen

Artikelnummer	01780 (DE,AT), 01656 (FR), 01659 (UK), 09037 (BE,PL,CZ,SK), 09038 (NL,ES,PT), 01653 (CH), 09039 (EU)
EAN-Code	4250059617803 (DE,AT), 4250059616561 (FR), 4250059616592 (UK), 4250059690370 (BE,PL,CZ,SK), 4250059690387 (NL,ES,PT), 4250059616530 (CH), 4250059690394 (EU)
Garantie	3 Jahre
Service & Support	Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.
Ausführung	Wallplug-Kunststoff-Gehäuse
Gewicht	430 g
Verpackungsgröße	190 x 115 x 81 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Zubehör	▪ Ethernet-Kabel RJ45-RJ45 (Cat 5) ▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung CD-ROM: Software und Dokumentation

devolo AG . Charlottenburger Allee 60 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax: +49 (0) 241 182 79 999 . www.devolo.de . info@devolo.de

devolo Italia . Via A. Sangiorgio 21 20145 Milano . Tel.: +39 (0) 2 450 720 42 . Fax: +39 (0) 2 4801 7307 . www.devolo.it . info@devolo.it

devolo Schweiz . Davidstraße 9 . 9000 St. Gallen . Tel.: +41 (0) 71 243044 4 . Fax: +41 (0) 71 243044 5 . www.devolo.ch . info@devolo.ch

dLAN® 500 AVmini Starter Kit

Stand: 04.05.12

devolo AG . Charlottenburger Allee 60 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax: +49 (0) 241 182 79 999 . www.devolo.de . info@devolo.de

devolo Italia . Via A. Sangiorgio 21 20145 Milano . Tel.: +39 (0) 2 450 720 42 . Fax: +39 (0) 2 4801 7307 . www.devolo.it . info@devolo.it

devolo Schweiz . Davidstraße 9 . 9000 St. Gallen . Tel.: +41 (0) 71 243044 4 . Fax: +41 (0) 71 243044 5 . www.devolo.ch . info@devolo.ch

dLAN® 500 AVmini Starter Kit

Stand: 04.05.12

WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE	330 g
Papier (Grüner Punkt)	100 g
Plastik (Grüner Punkt)	8 g
sonstiges (Grüner Punkt)	0.4 g

© 2012 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

devolo AG . Charlottenburger Allee 60 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax: +49 (0) 241 182 79 999 . www.devolo.de . info@devolo.de

devolo Italia . Via A. Sangiorgio 21 20145 Milano . Tel.: +39 (0) 2 450 720 42 . Fax: +39 (0) 2 4801 7307 . www.devolo.it . info@devolo.it

devolo Schweiz . Davidstraße 9 . 9000 St. Gallen . Tel.: +41 (0) 71 243044 4 . Fax: +41 (0) 71 243044 5 . www.devolo.ch . info@devolo.ch